deconex® 42 KONZ

器械维护润滑剂

用于特殊的清洗器

应用

润滑剂 deconex® 42 KONZ 用于手术器械再处理周期的最后一个清洗步骤，温度至少为 50 摄氏度。

属性

deconex® 42 KONZ 是一款基于药用白油和乳化剂的产品。与水混合会形成一种均质乳液。由本产品因其所含成分的特性，特别适合于灭菌前的器械维护。它可在不锈钢制成的器械表面形成一层薄的保护膜，从而预防发生接触腐蚀（铰链和连接处）。

deconex® 42 KONZ 在灭菌过程中不产生树脂。微生物不可能在器械表面留下的极薄的油膜中生长。在下一个周期，这层 deconex® 42 KONZ 保护膜会被完全冲洗掉。这也就意味着，每一个再处理周期都应该使用该润滑剂。

成分

药用白油、乳化剂

用量

0.5-1 毫升/升清洗设备

使用信息

为了在不锈钢表面形成均匀的薄膜，使用 deconex® 42 KONZ 清洗时的温度应至少为 50 摄氏度。

此外，我们建议您：
- 在机架和机器上正确装载器械（避免超载）
- 确保所有器械在清洗过程中与润滑剂接触，
- 并打开所有有铰链和连接的器械

在使用 deconex® 42 KONZ 之前，确保清洗器的投加系统具有防油污功能。请勿使用 deconex® 42 KONZ 处理任何麻醉器具。

deconex® 42 KONZ 不适合浸泡。

材料相容性

适用于：
不锈钢

不适用于：
橡胶/胶乳

对于未提及的材料，请自行进行特定的相容性测试或咨询 Borer Chemie AG。

化学/物理数据

pH	使用去矿质水配制的 1% 溶液	约 5.0-7.5
密度	浓缩物	0.86 克/毫升
性状	浓缩物	无色至微黄色透明液体

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex 42 KONZ BC-CH 1.0_220722_ZH

包装

容器、螺旋盖和标签均采用可回收聚乙烯制成。

容器尺寸

容器类型	容量	货号
储瓶	1 升	504000.00-F10W
储罐（低容量）	5 升	504000.00-KK5W
储罐	10 升	504000.00-K10W
储罐	25 升	504000.00-K25W
220 升桶	200 升	504005.00-B220

CE 标记

deconex® 42 KONZ 满足法规 (EU) 2017/745 中对医疗器械的要求。

其他信息

有关工作安全、储存及废物处置/污水方面的信息，请参阅相关的安全数据表。

利用我们丰富的专业知识！请联系我们了解与您的特定应用相关的更多信息。

经销商/进口商：

制造商：

Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE MD

borer
advanced cleaning solutions

DB deconex 42 KONZ BC-CH 1.0_220722_ZH