Instrucciones de uso

deconex®
61 DR

Detergente desinfectante

Para su uso en lavadoras desinfectadoras con cámaras de gran volumen

Ámbito de aplicación

deconex® 61 DR es un detergente desinfectante que se emplea para el reprocesamiento de productos sanitarios, como mesas de operaciones y envases, en lavadoras desinfectadoras con cámaras de gran volumen.

Aplicación

deconex® 61 DR se ha diseñado para la limpieza y desinfección simultáneas de lavadoras desinfectadoras con cámaras de gran volumen.

Dosis recomendada:
5 - 10 mL/L

Uso recomendado:

Tiempo de contacto de al menos 90 s a una temperatura de ≥ 60 °C

Propiedades

- excelente eficacia antimicrobiana
- solución de ph neutro
- excelente compatibilidad con materiales
- baja formación de espuma
- diseñado para usar junto con deconex® 64 NEUTRADRY como producto para el aclarado

Información sobre seguridad

Para obtener más información sobre seguridad industrial y métodos de eliminación, consulte la hoja de datos de seguridad de deconex® 61 DR.

Almacenamiento

Almacene el producto a una temperatura entre 5 y 25 °C.

borer
advanced cleaning solutions

deconex® 61 DR

Eficacia

Espectro de acción	Método	Concentración	Tiempo de contacto
Acción bactericida y levurocida	EN 13727 / 60 °C EN 13624 / 60 °C	0.5 % 0.5 %	3 min 1.5 min
Acción viricida limitada: Activo frente a virus con envoltura, VHB, VHC, VIH y gripe	EN 14476 / 60 °C (BVDV y Vaccinia)	0.5 % 1 %	3 min 1.5 min

Distribuidor / importador:

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE 1250 MD

borer
advanced cleaning solutions

Hoja de datos del producto

deconex®
61 DR

Detergente desinfectante

Para su uso en lavadoras desinfectadoras con cámaras de gran volumen

Ingredientes

100 g de deconex® 61 DR contienen:
6.0 g de glioxal
2.3 g de cloruro de didecildimetilamonio

Excipientes:
AlkohDisolvente con base de alcohol, sustancias tensioactivas, protección frente a la corrosión

Compatibilidad con materiales

Por ejemplo:
Acero inoxidable, metales preciosos, hierro, aluminio, vidrio, cerámica, porcelana, resina sintética, plásticos (excepto policarbonato, poliestireno y polisulfona) y vidrio acrílico en cierta medida.

En caso de usar materiales no citados en esta hoja, el usuario debe llevar a cabo las pruebas de compatibilidad correspondientes o ponerse en contacto con Borer Chemie AG.

Informes de expertos

La eficacia de deconex® 61 DR se ha estudiado de acuerdo con las normas EN/ISO. Si así lo solicita, elaboraremos el dictamen adecuado.

También se ha documentado la idoneidad de deconex® 61 DR para la desinfección y limpieza de somieres y mesillas de noche en una cámara de descontaminación automática en informes de expertos.

Marcado CE

deconex® 61 DR cumple los requisitos para productos sanitarios de conformidad con la directiva 93/42/CEE.

borer
advanced cleaning solutions

deconex® 61 DR

Datos fisicoquímicos

pH	1 % de solución en agua corriente	aprox. 7.4
Densidad	concentrado	1.00 g/mL
Aspecto	concentrado	Transparente, de incoloro a amarillo

Embalaje y eliminación

Los envases, los tapones y las etiquetas están hechos de polietileno reciclable.

Tenga en cuenta la normativa local sobre residuos y aguas residuales a la hora de deshacerse de los envases vacíos y de la solución que se va a aplicar.

Tamaños de los envases

Tipo de envase	Contenido	Número de artículo
Bidón bajo	5 L	505615.00-KK5W
Garrafa	10 L	505615.00-K10W
Garrafa	25 L	505615.00-K25W
Barril de 220 L	200 L	505615.00-B220
Drumtainer	200 L	505600.00-D220

Información adicional

Antes de usar el producto, lea con atención las instrucciones de uso y la hoja de datos de seguridad relevante.

Benefíciese de nuestra experiencia. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre su caso específico.

Distribuidor / importador:

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE 1250 MD

borer
advanced cleaning solutions