Instrucciones de uso

deconex® FOAM PLUS

Espuma de limpieza previa enzimática y desinfectante

Para el tratamiento previo manual del instrumental quirúrgico

Ámbito de aplicación

deconex® FOAM PLUS se utiliza para prevenir el secado y la incrustación de sangre y tejido en los siguientes productos sanitarios reutilizables:

– Productos sanitarios termoestables intervencionistas y no intervencionistas, por ejemplo, instrumentos quirúrgicos, de cirugía de mínimo acceso y robóticos, incluidos el Da Vinci, los instrumentos dentales y los accesorios

Este producto listo para utilizar se pulveriza directamente en los instrumentos después de su uso y antes de transportarlos o guardarlos durante mucho tiempo, hasta que se reprocesan en la central de esterilización.

Los instrumentos de alta frecuencia y de cirugía de mínimo acceso, especialmente sus puntas, se pueden introducir directamente en el producto líquido para disolver la proteína coagulada y los residuos difíciles de quitar para simplificar los pasos de limpieza posteriores.

Propiedades

deconex® FOAM PLUS combina el efecto limpiador de las enzimas con el efecto desinfectante de un producto de desinfección previa. Previene que se seque la suciedad, como los residuos de tejido y sangre. Además, gracias a sus enzimas, empieza a destruirla, de forma que los siguientes pasos de limpieza resulten mucho más sencillos. deconex® FOAM PLUS tiene también las siguientes propiedades:

– Forma una espuma estable
– Espectro de acción: bactericida, fungicida, activo contra virus con envoltura
– Previene la contaminación microbiana de los alrededores y protege a los usuarios
– Ofrece buena compatibilidad con materiales, incluido el aluminio, gracias a la formulación de pH neutro
– Protege contra la corrosión durante al menos 72 horas
– Es biodegradable

Eficacia de desinfección

Espectro de acción y metodología	Tiempo de contacto
Bactericida (EN 13727, EN 14561)	5 min
Fungicida (EN 13624, EN 14562)	5 min
Eficaz contra virus con envoltura	
Ensayos de suspensión (EN 14476)	5 min
Ensayos de portadores (EN 17111)	15 min

Aplicación y dosis

deconex® FOAM PLUS está lista para su uso y se pulveriza directamente en los instrumentos mediante el cabezal pulverizador proporcionado. Para obtener los mejores resultados, la aplicación se debe realizar en el recipiente en el que se transporten los instrumentos inmediatamente después de su uso.

Para lograr el mejor efecto de desinfección y de limpieza previa posible, se debe asegurar de cubrir y humedecer totalmente los instrumentos.

Los instrumentos de alta frecuencia y de cirugía de mínimo acceso y sus puntas se pueden tratar colocándolos en el deconex® FOAM PLUS en formato líquido.

Después, se deben reprocesar los instrumentos mediante su proceso habitual aprobado.

El tiempo de espera entre el uso de los instrumentos y su reprocesamiento, por lo general, no debe ser superior a 6 u 8 horas, de acuerdo con las directrices actuales y las especificaciones legales o basadas en normativas. El efecto inhibidor de la corrosión de deconex® FOAM PLUS se ha demostrado durante hasta 72 horas, mientras que el efecto limpiador de las enzimas permanece inalterado durante más tiempo.

borer
advanced cleaning solutions

IFU deconex FOAM PLUS BC-CH 1.0_220719_ES

El aclarado manual de los instrumentos antes de su reprocesamiento automatizado posterior o el preaclarado exhaustivo en una lavadora desinfectadora conserva la estabilidad de la fase de reprocesamiento automatizada. Aunque dependerá de cada caso individual, la omisión del paso de aclarado puede tener un efecto negativo inaceptable en el proceso automatizado.

Compatibilidad con materiales

deconex® FOAM PLUS es compatible con acero inoxidable, aluminio (anodizado), titanio, metales no ferrosos, polioximetileno (POM), polietileno (PE), poliamida (PA) y cloruro de polivinilo (PVC).

Puede ser incompatible con plexiglás (PMMA), polieterimida (PEI) y polifenilsulfona (PPSU).

Para obtener información acerca de otros materiales delicados, puede que se deban realizar pruebas de compatibilidad. Si es necesario, póngase en contacto con su distribuidor de productos local de deconex® o con Borer Chemie AG directamente.

Datos físico-químicos

Valor de pH del líquido	aprox. 7.8
Densidad del líquido	1.0 g/mL
Apariencia del líquido	transparente, azul

Componentes

100 g de deconex® FOAM PLUS contienen:
0.22 g de propionato de N,N-didecil-N-metil-poli(oxietil)amonio
0.23 g de N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1.3-diamina

Componentes adicionales:
Enzimas (proteasas), substancias surfactantes, aromas, colorantes

Atención

No es adecuado para la desinfección final.
No mezclar con otros productos. ▪ Póngase en contacto con su distribuidor de productos local de deconex® o con Borer Chemie AG antes de cambiar de productos químicos. ▪ El producto es de un solo uso, no es reutilizable. ▪ Se deben respetar los requisitos legales y relacionados con normativas para los productos sanitarios. ▪ Únicamente para uso profesional. ▪ Consulte las instrucciones de reprocesamiento de los productos sanitarios que se van a tratar y las instrucciones de uso de cualquier equipo que se utilice para realizar el reprocesamiento.

Si se produce algún incidente grave con este producto, se debe informar al fabricante y a la autoridad responsable.

Instrucciones de seguridad y eliminación

Consulte la hoja de seguridad para encontrar información relativa a la seguridad en el lugar de trabajo y la correcta eliminación de los productos que no se hayan utilizado.

Tenga en cuenta la normativa local sobre residuos y aguas residuales a la hora de deshacerse de los envases vacíos y de la solución empleada.

Los envases, los tapones y las etiquetas están hechos de polietileno reciclable.

Almacenamiento y transporte

Almacene el producto a una temperatura entre 5 y 25 °C.

Este producto sanitario es sensible a las heladas. Evite, siempre que sea posible, el transporte de este producto durante períodos fríos. Si resulta inevitable transportarlo durante estos períodos del año, el producto debe enviarse en contenedores marítimos o camiones con una temperatura controlada de al menos 5 °C o utilizando fundas protectoras para envíos de corta duración, no superiores a 10 horas y con temperaturas por encima de -5 °C.

Marcado CE

deconex® FOAM PLUS cumple con los requisitos para dispositivos médicos en conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.

Disponibilidad

Póngase en contacto con su distribuidor local de productos deconex® para obtener información sobre los tamaños de los envases disponibles.

Distribuidor/Importador:

Fabricante:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland
Tel +41 32 686 56 00 Fax +41 32 686 56 90
office@borer.ch, www.borer.ch

CE 1250 MD

borer
advanced cleaning solutions

IFU deconex FOAM PLUS BC-CH 1.0_220719_ES